

HKE-UL



Kontakt

Anke Freitag
+49 2336 808 295
afreitag@titan-schwelm.de



Kombiniertes Umreifungsgerät für Stahlband

01 Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

02 At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

03 Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

04 At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

05 Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Technische Daten

Antriebsart Spannen	Manuell
Spannkraft	bis ca. 6.000 N
Antriebsart Verschließen	Manuell
Abmessungen	475 x 115 x 190 mm (L x B x H)
Gewicht	2,6 kg

Band/Verschluss

Bandtyp	Stahlband
---------	-----------

Band	Automatenband bis ca. 900 N/mm ² Zugfestigkeit
Bandbreite	13 mm
Banddicke	0,40 - 0,60 mm
Verschlussart	Hülsenlos-Stanzverschluss
Verschlussfestigkeit (abhängig von der Bandqualität, Bandabmessung)	z.Zt. keine Angabe

Mindest-Auflagefläche

Gerades / Flächiges Packstück	150 mm
-------------------------------	--------

Anwendungen

Umreifen flächiger Packstücke (z.B. palettierter Ladungen) für den mobilen Einsatz.