

HKE-HD



Kontakt

Anke Freitag
+49 2336 808 295
afreitag@titan-schwelm.de



Kombiniertes Umreifungsgerät für Stahlband

Minimaler Kraftaufwand bei Hochleistungsband

Das HKE-HD ist ein Spezialgerät für den Einsatz von 19 mm breiten Bändern mit einer Dicke von 0,6 bis 0,8 mm. Das Verarbeiten solcher Bänder erfordert selbstredend etwas mehr Aufwand als bei Standardbändern.

Das HKE-HD verfügt über einen voluminöseren Korpus als sein kleiner Bruder, das HKE-L, um die stärkeren Belastungen souveräner zu meistern. Die längeren Hebel ermöglichen zudem ein leichteres Arbeiten.

Davon abgesehen bleiben die etablierten HKE Vorteile auch bei der HD-Version erhalten: der TITAN typische hülsenlose Verschluss mit drei Einstanzungen eignet sich insbesondere für flächige Packstücke.

Ein weiterer Vorteil dieses Verschlusses ist das äußerst geringe Verletzungsrisiko. Ferner ist auch das HKE-HD flexibel mobil einsetzbar.

Technische Daten

Antriebsart Spannen	Manuell
Spannkraft	bis ca. 6.000 N
Antriebsart Verschließen	Manuell
Abmessungen	570 x 130 x 190 mm (L x B x H)
Gewicht	4,2 kg

Band/Verschluss

Bandtyp	Stahlband
Band	Automatenband bis ca. 900 N/mm ² Zugfestigkeit MEGABAND® bis ca. 1.100 N/mm ² Zugfestigkeit
Bandbreite	19 mm
Banddicke	0,60 - 0,80 mm
Verschlussart	Hülsenlos-Stanzverschluss
Verschlussfestigkeit (abhängig von der Bandqualität, Bandabmessung)	bis ca. 75% der Bandbruchlast

Mindest-Auflagefläche

Gerades / Flächiges Packstück	150 mm
-------------------------------	--------

Anwendungen

Umreifen flächiger Packstücke (z.B. palettierter Ladungen) für den mobilen Einsatz.