

PR33



Kontakt

Anke Freitag
+49 2336 808 295
afreitag@titan-schwelm.de



Pneumatischer Spanner für Stahlband

Spannung durch Pneumatik

Das pneumatische Handgerät PR33 von TITAN überzeugt durch seine ergonomischen sowie kräftesparenden Handlingeigenschaften, sowohl bei Rundumreifungen als auch an flächigen Packstücken.

Darüber hinaus wartet es natürlich mit den für Pneumatik typischen Eigenschaften wie einfacher Wartung und robuster Technik auf.

Seine Spannkraft von bis zu 8.000 N kommt bei Bändern mit den Breiten 19, 25 und 32 mm zum Einsatz.

Somit fällt es unter den Begriff der Handgeräte für Schwerbandagen. In Kombination mit den pneumatischen Verschließern SPZ und DPZ aus dem Hause TITAN ist das PR33 für Umreifungen mit Hülsenverschluss im Schwerbandagen-Bereich zuständig.

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Antriebsart Spannen | Pneumatisch |
| Spannkraft | 8.000 N |
| Abmessungen | 320 x 120 x 140 mm (L x B x H) |
| Gewicht | 4,35 kg |
| Luftdruck | max. 6 bar Fließdruck |
| Luftverbrauch (beim Spannen) | 0,6 m ³ / min. |

Band/Verschluss

| | |
|------------|----------------------------|
| Bandtyp | Stahlband |
| Band | Automatenband MEGABAND® |
| Bandbreite | 19, 25, 32 mm |
| Banddicke | 0,80 - 1,00 mm |

Anwendungen

Umreifen Paketen und palettierter Ladungen mit kleinen Auflageflächen.