

TA450



Kontakt

Anke Freitag
+49 2336 808 295
afreitag@titan-schwelm.de



Akku Umreifungsgerät für Kunststoffband

Kraft und Kontrolle

Viele Einsatzmöglichkeiten, keine Kompromisse – das ist das TA 450. Mit einer Spannkraft von bis zu 5.500 N und Bandstärken bis 19 mm ist es ein echter Alleskönner für die Metallbranche sowie im Bereich der Baustoffe und Holzverarbeitenden Betriebe.

Trotz seiner beachtlichen Leistungswerte liegt es mit einem Gewicht von nur 4,1 Kg stets gut in der Hand, was nicht zuletzt auch den optimalen Balance-Eigenschaften der TA-Serie zu verdanken ist. Der wartungsfreie 14,8 Volt LiPo-Akku ermöglicht einen ortsungebundenen Einsatz und macht das TA 450 zum universellen Begleiter im hohen Spannungsbereich, wahlweise im automatischen, halbautomatischen und manuellen Modus.

Erleben Sie den perfekten Allrounder für Kunststoffumreifungen mit hoher Verschlussfestigkeit.

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Antriebsart Spannen | Elektrisch |
| Spannkraft | max. 5.500 N (einstellbar) |
| Antriebsart Verschließen | Elektrisch |
| Spannungsversorgung | 14,8 V |
| Bandtransportgeschwindigkeit | 12 m/min. |
| Abmessungen | 300 x 150 x 160 mm (L x B x H) |

| | |
|-------------------|----------------------|
| Gewicht | 4,1 kg |
| Handarm Vibration | 2,2 m/s ² |
| Geräuschpegel | 76 dB (A) |

Band/Verschluss

| | |
|---|---------------------------|
| Bandtyp | Kunststoffband |
| Band | PP PET |
| Bandbreite | 15 - 16, 19 mm |
| Banddicke | 0,70 - 1,30 mm |
| Verschlussart | Reib-Schweiß-Verschluss |
| Verschlussfestigkeit (abhängig von der Bandqualität, Bandabmessung) | ca. 75% der Bandbruchlast |

Anwendungen

Umreifen flächiger Packstücke (z.B. palettierter Ladungen) für den mobilen Einsatz.