V2a Band

Kontakt

Anke Freitag
+49 2336 808 295
afreitag@titan-schwelm.de

Verpackungsstahlband

Edelstahl für edelste Anwendungen
Neben all den schweren, robusten und widerstandsfähigen Produkten, die tagtäglich umreift und transportiert werden, gibt es natürlich auch immer wieder Packstücke, die aufgrund ihrer Hochwertigkeit nach ganz besonderer Vorsicht und Sorgfalt verlangen.
Ein Beispiel dafür sind etwa exklusive Außenfassaden für Gebäude. In solchen Fällen kommt das bewährte V2A Band zum Einsatz, das für höchste Ansprüche konzipiert wurde.
Im Gegensatz zur üblichen Fertigungsweise von Stahlbändern aus dem Hause TITAN findet hier keine thermische Bearbeitung statt.
Diese Tatsache führt nicht nur zu extremen Dehnungseigenschaften, sondern garantiert auch die absolut rückstandsfreie Umreifung von Luxusprodukten. Rostbildung? Keine Spur!

Technische Daten

Abmessungen	von 16 x 0,5 mm bis 19 x 0,5 mm
Zugfestigkeit	≥ 1.050 - 1.250 N/mm^2
Bruchlast	bis 14.800 N
Bruchdehnung (A5)	≥ 15-25 %
Oberfäche	**Blank:** Übliche Kaltbandoberfläche mit Walzemulsion oder zusätzlicher Ölung/Wachsung versehen **Galvanisch verzinkt:** auf Anfage, gewachst

Copyright TITAN Umreifungstechnik, GmbH & Co. KG | Berliner Straße 51-55 | 58332 Schwelm | Deutschland
Kontakt: Anke Freitag | +49 2336 808 295 | afreitag@titan-schwelm.de

Wicklung	Lagenwicklung, Packenwicklung
Lieferform	SKID-Paletten, Coilgestelle für Jumbocolis, Sonderpaletten auf Anfrage
Zertifizierung	Qualitätsmanagement: DIN EN ISO 9001 Energiemanagement: DIN EN ISO 50001

Copyright TITAN Umreifungstechnik, GmbH & Co. KG | Berliner Straße 51-55 | 58332 Schwelm | Deutschland
Kontakt: Anke Freitag | +49 2336 808 295 | afreitag@titan-schwelm.de